



EPSON SURECOLOR SC-F2000, PRÉ-REQUIS POUR INSTALLATION COMPLÈTE

- Pour l'imprimante Epson SureColor SC-F2000, prévoir :

Une table solide (poids de l'imprimante : 82 kg), stable et de bonne dimension (LxPxH: 985mmx1425mmx490mm). L'imprimante peut être positionnée contre un mur.

Une prise électrique à proximité.

Une connexion ethernet ou de pouvoir installer un PC à moins de 5 mètres pour connexion USB. Le cas échéant, nous préciser si vous souhaitez que l'on fournisse le câble USB ou ethernet.

- Pour la presse à chaud Rotex Auto Swing X, prévoir :

De nouveau une table solide (poids de la presse : 58 kg) et de l'espace autour pour satisfaire à l'encombrement de travail : 75x99x87 cm.

Une prise de courant standard est nécessaire. Il est préférable pour cet appareil d'éviter les prises multiples et les rallonges. Une prise murale dédiée est recommandée.

- Pour le tunnel SEFA iSpray, prévoir :

Une table de bonnes dimensions (LxPxH : 645x990x600 mm) et solide (poids du tunnel : 95 kg).

De l'eau déminéralisée pour les rinçages machine et le mélange de pré-traitement. 2 bidons de 5 litres semblent être une bonne quantité de départ (Un bidon entier sera alors dédié au rinçage).

2 bidons vides et propres minimum d'une capacité de 5 litres. L'un pour le mélange eau / liquide de pré-traitement et un autre pour récupérer le liquide usagé.

Un entonnoir et un verre mesureur de 1 litre pour les mélanges eau / pré-traitement.

Si vous avez un doute quant à ces pré-requis n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour obtenir des précisions.