



# SureColor F2000

## Pré-traitement et fixation

### Liquide de pré-traitement :

Le liquide de pré-traitement doit être dilué dans de l'eau pure telle que de l'eau distillée ou purifiée. Le taux de dilution varie en fonction de la méthode de fixation finale.

#### Encre fixée avec une presse à chaud :

A4 ou plus petit → 1 pour 1 ou 1 pour 2 volumes d'eau. Appliquer 15 à 20g par surface A4.  
Supérieur à A4 → 1 pour 1 à 1 pour 3 volumes d'eau. Appliquer 15g par surface A4.

Diluez plus de 2 fois si les couleurs sont inégales après la fixation de l'encre ou si le liquide de pré-traitement laisse des traces.

#### Encre fixée avec un four :

Quelque soit la taille → 1 pour 2 ou pour 3 volumes d'eau. Appliquer 15g par A4.

Diluez plus de 3 fois si les couleurs sont inégales après la fixation de l'encre ou si une décoloration se produit après fixation de l'encre.

### Condition de fixation :

#### Fixation avec une presse à chaud :

A4 ou plus petit → 170°C durant 45 secondes avec une pression de 4,2 N/cm<sup>2</sup>.  
Supérieur à A4 → 170°C durant 45 à 90 secondes avec une pression de 4,2 N/cm<sup>2</sup>.

Les conditions optimales varient en fonction du type de presse à chaud ; testez le résultat à l'avance.

Vous pourrez avoir plus d'information sur ce point en consultant le manuel utilisateur de la machine et proposé par Epson. Il est disponible ici : <ftp://download.epson-europe.com/pub/download/3778/epson377804eu.pdf>